



EUCO CLEAN & STRIP

Почиства и сваля бои от бетон

Miscellaneous

Описание

EUCO CLEAN & STRIP е агент за почистване, който е ефективен при отстраняване на втвърдяващи се съединения, масла, мазнини, повечето уплътнители и други замърсители от бетонни подове. EUCO CLEAN & STRIP се формулира с разтворител на основата на цитрусови плодове. EUCO CLEAN & STRIP е по-безопасна алтернатива на продуктите за отстраняване и почистване, съдържащи нефтени и хлорни разтворители

Приложение

- Улеснява отстраняването на бетонните съединения за втвърдяване, изпичане и уплътнение
- Намалява мазнините, маслото, мръсотията и следите от гуми
- Обезмаслява инструментите и оборудването

Характеристики/ползи

- Силна, концентрирана формула
- Лесен за нанасяне – изплакване с чиста вода

Техническа информация

Тегло за литър	0.85 кг/л
Точка на възпламеняване	47°C
Мирис	Цитрус
Външен вид	Прозрачна, леко жълтееща течност

EUCO CLEAN & STRIP

Опаковки

EUCO CLEAN & STRIP се предлага в 208 л варели и 19 л туби

Годност

2 години в неотворена опаковка

Разреждане и покритие

EUCO CLEAN & STRIP може да се разрежда с вода или да се използва неразреден, в зависимост от степента на почистване или отстраняване, което трябва да се направи. Експериментирате с различни съотношения на разреждане ще бъде необходимо, за да се определи коя степен на разреждане е най-подходяща. Винаги тествайте малка площ преди употреба.

Отстраняване на втвърдяващи вещества и покрития, обезмасляване, тежко почистване:

-предложен диапазон на съотношението за разреждане: 1 :5 (вода-Clean & Strip) или концентрат 4,9-2,5- m² / л

Леко почистване:

-предложен диапазон на съотношението за разреждане: от 1 :5 до 1 :10 (вода-Clean & Strip) Покритие: 12,3-9,8 м² / л

Начин на употреба

Нанесете разтвора Euso Clean & Strip на пода, докато почиствате с твърда метла или механичен скрубер. След това оставете разтвора Euso Clean & Strip да пребивава на повърхността за достатъчно време, за да омекоти втвърдяващите съставки или други покрития. Това обикновено отнема 20-40 минути. Може да са необходими по-дълги периоди на престояване за отстраняване на втвърдяващи се съединения или покрития. Не позволявайте разтвора Euso Clean & Strip да изсъхне по време на периода на престой - добавете още Euso Clean & Strip, ако е необходимо, за да поддържате бетона влажен. След изтичане на този период, изплакнете целия под с вода, преди продуктът да изсъхне. Допълнително почистване и измиване под налягане може да са необходими за отстраняване на втвърдяващите се съединения и упорити петна. Повторното нанасяне може да се окаже необходимо за изключително замърсени, оцветени подове!

Почистване

Почисти инструментите и оборудването с чиста вода

Предпазни мерки

- Използвайте в добре проветрени помещения.
- Носете защитно облекло (ръкавици, защита на очите и т.н.)
- Пазете от топлина и пламък.
- Не използвайте в близост до храна.
- Не използвайте върху еластична керемида, асфалт или боядисани повърхности.
- Euso Clean & Strip може да омекоти гумите и да ги накара да станат лепкави. Внимавайте при работа
- с колесно оборудване в тези условия.
- Във всички случаи, преди употреба, да се консултирате с информационния лист за безопасност

Rev: 21/06/18